



- ① CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE. ESPESOR 0.05 m. ANCHO 4.80 m.
- ② BASE DE BROZA CON 4% DE CEMENTO. ESPESOR: 0.14 m. ANCHO: 4.80 m.
- ③ SUB-BASE DE BROZA. ESPESOR 0.15 m. ANCHO: 6.40 m.
- ④ SUELO NUCLEO COMUN MEJORADO CON 3% DE CAL. ESPESOR: 0.10 m. ANCHO: 6.40 m.
- ⑤ CORDON CUNETETA DE H° A° CLASE "B". ANCHO TOTAL: 0.60 m.
- ⑥ RIEGO DE IMPRIMACION CON E.M.I. ANCHO: 4.80 m.

Niveles, trazas y perfiles a verificar en obra

		MUNICIPALIDAD DE PARANÁ UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL Pro.Me.Ba. IV OBRA: COMPLETAMIENTO RED DE AGUA, PLUVIAL, VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO			
OBRA: Red Vial				ESC.: S/PLANO	
UBICACIÓN Barrio Humito, Kilómetro 3 y Puente Blanco - Paraná - Entre Ríos				FECHA: Febrero 17	
PLANO: Calle 6 metros de ancho. Pavimento flexible				PLANO N° 33	
					