



- ① CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE. ESPESOR 0.05 m. ANCHO 3.70 m.
- ② BASE DE BROZA CON 4% DE CEMENTO. ESPESOR: 0.14 m. ANCHO: 3.70 m.
- ③ SUB-BASE DE BROZA. ESPESOR 0.15 m. ANCHO: 4.90 m.
- ④ SUELO NUCLEO COMUN MEJORADO CON 3% DE CAL. ESPESOR: 0.10 m. ANCHO: 4.90 m.
- ⑤ CORDON CUNETA DE H° A° CLASE "B". ANCHO TOTAL: 0.40 m.
- ⑥ RIEGO DE IMPRIMACION CON E.M.I. ANCHO: 3.20 m.
- ⑦ RIEGO DE IMPRIMACION CON E.M.I. ANCHO: 0.60m.

Niveles, trazas y perfiles a verificar en obra

	MUNICIPALIDAD DE PARANÁ UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL Pro.Me.Ba. IV OBRA: COMPLETAMIENTO RED DE AGUA, PLUVIAL, VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO	
OBRA: Red Vial UBICACIÓN: Barrio Humito, Kilómetro 3 y Puente Blanco - Paraná - Entre Ríos PLANO: Calle 4.5 metros de ancho. Pavimento flexible		ESC.: S/PLANO FECHA: Febrero 17 PLANO N° 34