

NORMAS SOBRE SIGNOS Y COLORES CONVENCIONALES
APLICABLES A LA CONFECCIÓN DE PLANOS DE REDES DE
AGUA Y CLOACAS.

DENOMINACIÓN DE MATERIALES CON QUE SE FABRICAN TUBERÍAS DE AGUA

Hierro Fundido	: HF
Acero	: A
Asbesto Cemento	: AC
Hormigon Armado	: HºAº
Policloruro de Vinilo	: PVC
Caño de Hormigón Centrifugado	: CHC
Fundición Dúctil	: FD
Plomo	: Pb
Acero Galvanizado	: AG
Cobre	: Cu
Polietileno de alta Densidad	: PEAD
Polister reforzado con fibra de vidrio	:PRFV
Hierro	: Fe
Material Vitreo (gres)	: Gr
Hormigón	: Hº
Hormigón Simple	: HºSº
Hormigón Armado	: HºAº

DENOMINACIÓN DE MAGNITUDES Y REFERENCIAS A INDICAR EN LOS PLANOS DE
INSTALACIONES DE REDES DE AGUA.

Material: Según tabla anterior
Longitud: L (en unidades metricas)
Diámetro: Ø (Alt+157) en mm.
Clase: CX (nominal del caño indicada)
Tapada: en metros y fracción
Utilidad: Indicar solo cuando es impulsión,
desagüe o encamisado.
Observaciones: indicar cualquier factor que afecte o involucre a la
cañería instalada como ser servidumbres, tapadas extremas (máximas
o mínimas), cruces especiales, cámaras, piezas especiales , cambios
de diámetros y/o materiales, etc.



MUNICIPALIDAD DE PARANÁ

UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL

Pro.Me.Ba. IV

OBRA: COMPLETAMIENTO RED DE AGUA, PLUVIAL, VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO



OBRA: Red de Agua Potable
UBICACIÓN Barrio Humito y Kilómetro 3
PLANO: Normas de signos y colores para planos de agua

ESC.: S/ESC.
FECHA: Febrero 17
PLANO Nº



RAP 6